

2 - 2 - 1 構造別設定登録件数

設定登録件数 238 件

バイポーラ	90	37.8%
M O S	118	49.6%
Bi-MOS	21	8.8%
光 I C	0	0.0%
そ の 他	9	3.8%

バイポーラ			90 件の内訳	<技術>
機能	ロジック	3	<TTL 1> <IIL 2>	
	メモリ			
	マイクロコンピュータ			
	リニア	79	<TTL 2> <ECL 1> <IIL 3> <その他 73>	
	その他	8	<その他 8>	
M O S			118 件の内訳	<技術>
機能	ロジック	15	<CMOS 15>	
	メモリ	22	<CMOS 22>	
	マイクロコンピュータ	34	<CMOS 34>	
	リニア	10	<CMOS 10>	
	その他	37	<CMOS 29> <NMOS 8>	
Bi-MOS			21 件の内訳	<技術>
機能	ロジック	1	<CMOS 1>	
	メモリ			
	マイクロコンピュータ			
	リニア	14	<CMOS 3> <その他 11>	
	その他	6	<CMOS 3> <その他 3>	
光 I C			0 件の内訳	<技術>
機能	ロジック			
	メモリ			
	マイクロコンピュータ			
	リニア			
	その他			
その他			9 件の内訳	<技術>
機能	ロジック			
	メモリ			
	マイクロコンピュータ			
	リニア	3	<その他 3>	
	その他	6	<その他 6>	